



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AD682 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150511 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 20160518 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/Bem |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | Q3 2.0TFSI |
| 05 Typ; Variante/Version | 8U; XCULBF1/(FM6)FM6BB004P8U037MMEM1(K?) |
| 06 Vorziffer | WAU...8U..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2015/166*0591 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | ww. im Motorraum, an A-, B- od. C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts, am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,94/3,09 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 217 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | CULB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1984 |
| 28 Leistung kW | 132.0 |
| 28 Leistung n | 6200 |
| 29 Md. max Nm | 320.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/1K0178S? und 1/1K0166G? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5N0119A |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/5Q0120D |
| 34 Motorkennzeichen | CUL |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, auf Motor-block, oben neben Kupplungsgehäuse
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links + rechts

40 Länge von 4388

40 Länge bis 4496

41 Breite von 1831

41 Breite bis 1871

42 Höhe von 1549

42 Höhe bis 1609

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 882

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2601

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1553



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1573 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1575 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1595 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1495 |
| 52 Leergewicht bis | 1675 |
| 53 Garantiegewicht von | 2020 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1085 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1030 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1800 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 740 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 235/55R17 99V; 7x17 ET43 |
| 70 Reifen Felgen | 215/65R16 98H M+S; 6.5x16 ET33 / 215/60R17 96H M+S; 6.5x17 ET33 |
| Bemerkungen Z1 | 18) m6= 3,94/3,09 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z3 | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ E474 geprüft nach E1*55R-011948 |
| Bemerkungen Z5 | 72) * (FM6)FM6BB004P8U037MMEM1(K?) |