



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1AD694 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150511 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | Q3 2.0TDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 8U; XCUWAF1/FM6A6005P8U087MMEM1 |
| 06 Vorziffer | WAU...8U..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2015/166*0591 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | ww. im Motorraum, an A-, B- od. C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts, am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 4,40/3,30 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 219 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | CUWA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 135.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 380.0 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/04L166C?, 1/4L0181A? und 1/3Q0230A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5N0119A |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/5N0120C |
| 34 Motorkennzeichen | CUW |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, auf Motor-block, oben neben Kupplungsgehäuse |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links + rechts |
| 40 Länge von | 4388 |
| 40 Länge bis | 4496 |
| 41 Breite von | 1831 |
| 41 Breite bis | 1871 |
| 42 Höhe von | 1549 |
| 42 Höhe bis | 1609 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 882 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2601 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1553 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1573 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1575 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1595 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1595 |
| 52 Leergewicht bis | 1755 |
| 53 Garantiegewicht von | 2120 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1145 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1065 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R16 98V, 215/65R16 98H M+S; 6.5x16 ET33 |
| 70 Reifen Felgen | 235/55R17 99V; 7x17 ET43 / 215/60R17 96H M+S; 6.5x17 ET33 |
| 71 Reifen Felgen | 235/50R18 97V; 7x18 ET43 / 235/50R18 97Y; 8x18 ET34 |
| Bemerkungen Z1 | 18) m6= 4,40/3,30 (1-2/3-6) |
| Bemerkungen Z3 | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ E474 geprüft nach E1*55R-011948 |
| Bemerkungen Z5 | 72) * FM6A6005P8U087MMEM1 |