



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AD878 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150706 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | A3 Li. 1.4TFSI |
| 05 Typ; Variante/Version | 8V; LCZCAF1/F??A?00?P8V127MMEM1 |
| 06 Vorziffer | WAU...8V..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2015/166*0607 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | ww. im Motorraum, an A-, B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts auf Innenkotflügel |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1 | 4,06 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m7a |
| 18 iA 2 | 4,44/3,23 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 212 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV+ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | CZCA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1395 |
| 28 Leistung kW | 92.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 200.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/5Q0178B? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5Q0118 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/5Q0120 |
| 34 Motorkennzeichen | CZC |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock, vorne oder seitlich |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links + rechts |
| 40 Länge von | 4456 |
| 40 Länge bis | 4551 |
| 41 Breite von | 1796 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1381 |
| 42 Höhe bis | 1441 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 970 |
| 43 Überhang hinten bis | 976 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2618 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2628 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1537 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1555 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1508 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1526 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1280 |
| 52 Leergewicht bis | 1460 |
| 53 Garantiegewicht von | 1755 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1785 |
| 54 Achsgarantie v von | 925 |
| 54 Achsgarantie v bis | 955 |
| 54 Achsgarantie h von | 935 |
| 54 Achsgarantie h bis | 945 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1400 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/55R16 91W; 7x16 ET40 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91H M+S; 6.5x16 ET43, 7x16 ET40 |
| Bemerkungen Z1 | 15) a.W. mit Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z3 | 18) m7a= 4,44/3,23 (1-4/5-7) |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ AD369G geprüft nach E13*55R00*55R01*3413 |
| Bemerkungen Z7 | 58) m6= 640kg / m7a= 650kg |
| Bemerkungen Z9 | 72) Zuordnung a: * FM6AJ009P8V127MMEM1 |
| Bemerkungen Z10 | Zuordnung b: * FD7AM006P8V127MMEM1 |