



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AD912
Typengenehmigung erteilt	20150706
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A3 Li.qu.1.8TFSI
05 Typ; Variante/Version	8V; LCJSBQ1/QD6D9004P8V167MMEM1
06 Vorziffer	WAU...8V.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*0607
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraum, an A-, B- od. C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, auf Innenkotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6a



18 iA 1	4,38/3,33
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	235
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV+ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CJSB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1798
28 Leistung kW	132
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	280
29 Md. max n	1350
30 Abgasreinigung	1/5Q0178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5Q0119B
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/5Q0120D
34 Motorkennzeichen	CJS
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, vorne oder seitlich



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4456
40 Länge bis	4551
41 Breite von	1796
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1381
42 Höhe bis	1441
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	970
43 Überhang hinten bis	976
44 Abstand Achse 1-2 von	2618
44 Abstand Achse 1-2 bis	2628
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1537
47 Spur Achse 1 bis	1555
48 Spur Achse 2 von	1508
48 Spur Achse 2 bis	1526



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1455
52 Leergewicht bis	1605
53 Garantiegewicht von	1930
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1035
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	720
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 91W; 7x16 ET40 / 225/45R17 91Y; 7.5x17 ET43
70 Reifen Felgen	225/40R18 92Y; 8x18 ET46 / 235/35R19 91Y; 8x19 ET49
Bemerkungen Z1	15) a.W. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z3	18) m6a = 4,38/3,33 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung Typ AD369G geprüft nach E13*55R00*55R01*3413
Bemerkungen Z7	68) Winterbereifung:
Bemerkungen Z8	205/55R16 91H M+S; 6.5x16 ET43, 7x16 ET40 / 205/50R17 93H M+S; 6.5x17 ET43
Bemerkungen Z9	225/45R17 94V M+S; 7.5x17 ET43 / 225/40R18 92V M+S; 8x18 ET46
Bemerkungen Z11	72) * QD6D9004P8V167MMEM1