



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1AD978 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150706 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 20160512 |
| Erweiterung TG Positionen | '04/05/09/Bem. |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | TTS Roadster |
| 05 Typ; Variante/Version | 8J; RCJXGQ1/* |
| 06 Vorziffer | TRU...FV..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0369 |
| 10 EFKO-Code | 7909 |
| 10 Hersteller | AUDI HUNGARIA MOTOR KFT, H-9027 GYÖR |
| 11 Herstellerplakette | ww. im Motorraum, A- oder B-Säule links oder rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts am Wasserkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | s. Bemerkungen |
| 16 Lenkung | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,24/3,27 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 4,77/3,44 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | CJXG |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1984 |
| 28 Leistung kW | 228 |
| 28 Leistung n | 6200 |
| 29 Md. max Nm | 380 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/5Q0178A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/8S0118 und 1/8S0118A |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/8S0119A |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/8S0120B |
| 34 Motorkennzeichen | CJX |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, auf Motor-block, oben neben Kupplungsgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links + rechts |
| 40 Länge von | 4177 |
| 40 Länge bis | 4191 |
| 41 Breite von | 1832 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1340 |
| 42 Höhe bis | 1360 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 791 |
| 43 Überhang hinten bis | 796 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2502 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |



| | |
|--------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1565 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1575 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1549 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1559 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1525 |
| 52 Leergewicht bis | 1620 |
| 53 Garantiegewicht von | 1770 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1790 |
| 54 Achsgarantie v von | 1015 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1040 |
| 54 Achsgarantie h von | 850 |
| 54 Achsgarantie h bis | 855 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/50R17 94H M+S; 7x17 ET47 |
| 70 Reifen Felgen | 245/40R18 93Y, 245/40R18 93H M+S; 8.5x18 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a *= (QM6)QM6FB002P8J057MMEM1(K?) |
| Bemerkungen Z2 | b *= (QD6)QD6D9020P8J057MMEM1(K?) |
| Bemerkungen Z4 | 15) Schraubenfedern; Stossdämpfer, a.W. Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z6 | 18) m6= 4,24/3,27 (1-4/5-6) / m6a= 4,77/3,44 (1-4/5-6) |



Bemerkungen Z8

36) Ab Werk mit geschwindigkeitsabhängig oder manuell ausfahrbarem Heckspoiler

Bemerkungen Z10

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3800/min.
