



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AE274
Typengenehmigung erteilt	20150907
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20160614
Erweiterung TG Positionen	'05/09/Bem.05/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A7 qu. 3.0TFSI
05 Typ; Variante/Version	4G; SCRECQ1/*
06 Vorziffer	WAU...4G.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*0436
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraum, Kofferraum, an A-, B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, in der Nähe des Federbeindoms rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,09
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CREC
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2995
28 Leistung kW	245.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	440.0
29 Md. max n	2900
30 Abgasreinigung	2/4G0178B?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/8K0118F
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4G0119A
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	2/4G0120A
34 Motorkennzeichen	CRE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock bei Zylinder-kopfdichtung
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor
35 Geräuschkämpfung Z3	ww. unter Motor und Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z4	sowie um Antriebswellen
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4974
40 Länge bis	5072
41 Breite von	1911
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1388
42 Höhe bis	1430
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1114
43 Überhang hinten bis	1123
44 Abstand Achse 1-2 von	2915
44 Abstand Achse 1-2 bis	2923



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1631
47 Spur Achse 1 bis	1655
48 Spur Achse 2 von	1625
48 Spur Achse 2 bis	1649
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1885
52 Leergewicht bis	2075
53 Garantiegewicht von	2420
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1245
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1315
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	255/40R19 100Y; 8.5x19/9x19 ET32 / 235/45R19 99V M+S; 8x19 ET26
70 Reifen Felgen	265/35R20 99Y; 9x20 ET37
71 Reifen Felgen	275/30R21 98Y; 9x21 ET35
Bemerkungen Z1	05/72) *= (QD7)QD7B5037P4G12S?7MMEM2(K?)
Bemerkungen Z3	15) a.W. Luftfederung und Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	36) serienmässig mit manuell oder automatisch ausfahrbarem Spoiler auf Heckklappe geprüft nach E24*26R-03*0030



Bemerkungen Z7

56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typ ww. E475 oder E476, geprüft nach
e1*94/20*1945, e1*94/20*1946,

Bemerkungen Z8

E1*55R-011945 oder E1*55R-011946
