



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AE654
Typengenehmigung erteilt	20160401
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20170511
Erweiterung TG Positionen	'09/68/72/Bem
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	Q7 e-tron
05 Typ; Variante/Version	4L; XCVZAQ?/*
06 Vorziffer	WAU...4M.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0350
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraum, im Kofferraum, an A-, B- od. C-Säule
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,85
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	230
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CVZA
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	F
27 Hubraum	2967
28 Leistung kW	190.0
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	600.0
29 Md. max n	1250
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4M0120F
34 Motorkennzeichen	CVZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, am Motorblock, im Zylinder V



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	5052
40 Länge bis	5169
41 Breite von	1968
41 Breite bis	2018
42 Höhe von	1713
42 Höhe bis	1744
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1070
43 Überhang hinten bis	1087
44 Abstand Achse 1-2 von	3004
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1658
47 Spur Achse 1 bis	1684
48 Spur Achse 2 von	1683
48 Spur Achse 2 bis	1709



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2520
52 Leergewicht bis	2785
53 Garantiegewicht von	3185
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1550
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	115
69 Reifen Felgen	255/55R19 111V; 8.5x19 ET28 / 255/55R19 111H M+S; 8x19 ET28
70 Reifen Felgen	285/45R20 112Y, 285/45R20 112V M+S; 9x20 ET33 / 255/50R20 109H M+S; 8x20 ET28
71 Reifen Felgen	285/40R21 109Y; 9.5x21 ET31
Bemerkungen Z1	05/72 * = (QA8)QA8D7003P4L037MMEM1S5FS(K?)
Bemerkungen Z3	16) a.W. mit elektromechanischer Lenkung der Hinterräder
Bemerkungen Z5	28) zusätzlicher Elektromotor zwischen Motor und Getriebe: Dreissig Minuten-Leistung 60.00kW
Bemerkungen Z7	30) 1/ww. 8W0178A, 8W0178AA und 1/4G0230A? und 1/ww. 8W0181A, 8W0181AA
Bemerkungen Z9	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ 305417, E13 55R-013905 od. Typ 305501, E13 55R-014147
Bemerkungen Z11	TG gültig ab Nachtrag 24 der Gesamtgenehmigung aufgrund CO2