



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AE687
Typengenehmigung erteilt	20160613
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20171123
Erweiterung TG Positionen	'05/09/40/41/43/72/Bem.05
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	R8 Spyder 5.2FSI
05 Typ; Variante/Version	42; RCSPBQ1/*
06 Vorziffer	WUA...FX.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0399
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraum, an A- oder B-Säule rechts oder links
12 Fahrgestellnummer	hinter rechtem Sitz im Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,46/3,59
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	318
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR / sep. Bremssattel
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CSPB
26 Bauart	4-Takt / 10 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5204
28 Leistung kW	397.0
28 Leistung n	7800
29 Md. max Nm	540.0
29 Md. max n	6500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/420120?
34 Motorkennzeichen	CSP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn oben am Motorblock, zwischen Zylinderköpfen



35 Geräuschkämpfung Z1	ww. Reflektionskapsel geschlossen
35 Geräuschkämpfung Z2	oder mit Öffnung unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4426
40 Länge bis	4515
41 Breite von	1940
41 Breite bis	1971
42 Höhe von	1230
42 Höhe bis	1250
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	781
43 Überhang hinten bis	829
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1647
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1591
48 Spur Achse 2 bis	1613
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1795
52 Leergewicht bis	1845
53 Garantiegewicht von	2020
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	945
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1185
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/35ZR19 (93Y); 8.5x19 ET42 / h= 295/35ZR19 (104Y); 11x19 ET50/ET44
70 Reifen Felgen	v= 245/30ZR20 (90Y); 8.5x20 ET42 / h= 305/30ZR20 (103Y); 11x20 ET47
71 Reifen Felgen	v= 245/35R19 93W M+S; 8.5x19 ET42 / h= 295/35R19 104W M+S; 10.5x19 ET55
Bemerkungen Z1	05/72) * = QD7QD7BZ003P42017MM(K?)(EM1)
Bemerkungen Z3	18) m7a= 4,46/3,59 (1+4-5/2-3+6-7)
Bemerkungen Z5	30) 1/420178K? und 1/420178L?, 1/420178M? und 1/420178N? integriert in HS
Bemerkungen Z7	36) ab Werk mit geschw.abhängig oder manuell ausfahrbarem Heckspoiler
Bemerkungen Z9	68) v= 245/30R20 90W M+S; 8.5x20 ET42 / h= 295/30R20 101W M+S; 11x20 ET47



Bemerkungen Z11	Zuordnung:
Bemerkungen Z12	09) Nachtrag der Gesamtgenehmigung: bis 17 / ab 18
Bemerkungen Z13	72) Standgeräusch (dB/A): 100 / 100
Bemerkungen Z14	bei Drehzahl (min-1): 3750 / 3610