



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AE765
Typengenehmigung erteilt	20160712
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20170125
Erweiterung TG Positionen	'05/09/72/Bem
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A3 1.4TFSI CoD
05 Typ; Variante/Version	8V; ACZEAF1/*
06 Vorziffer	WAU...8V.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2016/1004*0607
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraum, an A- od. B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Innenkotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,65
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,80/3,43
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	220
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS+ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CZEA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1395
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/5Q0178B?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5Q0118M



32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/5Q0119?
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/5Q0120F
34 Motorkennzeichen	CZE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne oder seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4241
40 Länge bis	4355
41 Breite von	1777
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1386
42 Höhe bis	1468
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	783
43 Überhang hinten bis	796
44 Abstand Achse 1-2 von	2586
44 Abstand Achse 1-2 bis	2594
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1534
47 Spur Achse 1 bis	1544
48 Spur Achse 2 von	1504
48 Spur Achse 2 bis	1531
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1275
52 Leergewicht bis	1435
53 Garantiegewicht von	1760
53 Garantiegewicht bis	1765
54 Achsgarantie v von	935
54 Achsgarantie v bis	955
54 Achsgarantie h von	940
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 91W; 6.5x16 ET46, 7x16 ET48
70 Reifen Felgen	225/45R17 91Y; 7.5x17 ET51 / 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET51 / 235/35R19 91Y; 8x19 ET49
71 Reifen Felgen	205/55R16 91H M+S; 6x16 ET48, 6.5x16 ET46 / 205/55R16 94V M+S; 6.5x16 ET46, 7x16 ET48
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a: * FM6FM62S022P8V367MMEM1(K?)
Bemerkungen Z2	Zuordnung b: * FD7FD7AM014P8V367MMEM1(K?)
Bemerkungen Z4	15) a.W. mit Niveauregulierung



<b>Bemerkungen Z6</b>	18) m7a= 4,80/3,43 (1-4/5-7)
<b>Bemerkungen Z8</b>	56) a.W. Anhängervorrichtung Typ E512, Ausführung A, geprüft nach E1*55R-01*2655
<b>Bemerkungen Z10</b>	58) m6= 630kg / m7a= 640kg
<b>Bemerkungen Z12</b>	68) Winterbereifung:
<b>Bemerkungen Z13</b>	205/50R17 93H M+S; 6x17 ET48 / 225/45R17 94V M+S; 7.5x17 ET51 / 225/40R18 92V M+S; 7.5x18 ET51