



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AE876
Typengenehmigung erteilt	20160712
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20170126
Erweiterung TG Positionen	'05/09/72/Bem
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A3 SB qu. 2.0TDI
05 Typ; Variante/Version	8V; SCRLBQ1/*
06 Vorziffer	WAU...8V.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2016/1004*0607
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraum, an A- od. B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Innenkotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,88/3,10
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	220
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS+ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CRLB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	340.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/ww. 5Q0181A? 5Q0181E? und 1/5Q0166A?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5Q0120C
34 Motorkennzeichen	CRL
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne oder seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4313
40 Länge bis	4422
41 Breite von	1785
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1394
42 Höhe bis	1477
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	822
43 Überhang hinten bis	831
44 Abstand Achse 1-2 von	2621
44 Abstand Achse 1-2 bis	2627
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1534
47 Spur Achse 1 bis	1544
48 Spur Achse 2 von	1504
48 Spur Achse 2 bis	1531



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1465
52 Leergewicht bis	1630
53 Garantiegewicht von	1950
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1065
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1010
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	730
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 91W; 6.5x16 ET46, 7x16 ET48 / 225/45R17 91Y; 7.5x17 ET51
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H M+S; 6x16 ET48, 6.5x16 ET46 / 205/50R17 93H M+S; 6x17 ET48
Bemerkungen Z1	05/72) * QM6QM62Q031P8V337MMEM1(K?)
Bemerkungen Z3	15) a.W. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	18) m6= 3,88/3,10 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung Typ E512, Ausführung B, geprüft nach E1*55R-01*2650