



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1AF203 |
| Typengenehmigung erteilt | 20161031 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 20170501 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/72/Bem |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | TT RS |
| 05 Typ; Variante/Version | 8J; CDAZAQ1/* |
| 06 Vorziffer | WUA...FV..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2016/1004*1686 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM |
| 11 Herstellerplakette | ww. im Motorraum, A- oder B-Säule links oder rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts am Wasserkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 4,06/3,45 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | DAZA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2480 |
| 28 Leistung kW | 294.0 |
| 28 Leistung n | 7000 |
| 29 Md. max Nm | 480.0 |
| 29 Md. max n | 1700 |
| 30 Abgasreinigung | 1/8S0166A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/ww. 3W0118, 8V0118 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. 8V0120, 8V0120B |
| 34 Motorkennzeichen | DAZ |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, auf Motor-block, oben neben Kupplungsgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4191

40 Länge bis 0

41 Breite von 1832

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1331

42 Höhe bis 1364

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 796

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2502

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1565

47 Spur Achse 1 bis 0



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1549 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1515 |
| 52 Leergewicht bis | 1575 |
| 53 Garantiegewicht von | 1840 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1045 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 865 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/40R19 93V M+S; 8x19 ET52 / 245/35R19 93Y/93W M+S; 9x19 ET52 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) a *= QD7QD7BH006P8J317MMEM1(K1) |
| Bemerkungen Z3 | 18) m7a= 4,06/3,45 (1,4-5/2-3,6-7) |
| Bemerkungen Z5 | 36) ab Werk mit geschwindigkeitsabhängig oder manuell ausfahrbarem Heckspoiler |
| Bemerkungen Z7 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3800/min. |