



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AF745
Typengenehmigung erteilt	20080124
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALPINA
04 Typ	B5S 4.4
05 Typ; Variante/Version	H12
06 Vorziffer	WAPB54400.XH1....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4326
10 Hersteller	ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, vorne rechts
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,21-3,38



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	317
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ALPINA
25 Motor Typ	H1/2
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4398
28 Leistung kW	390.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	725.0
29 Md. max n	4750
30 Abgasreinigung	1/1810914 +1/1810915 od. 1/1810916 +1/1810917
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/1810887
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1810920
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/1810921 und 1/1810922
34 Motorkennzeichen	H1/2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Mitte Motorblock, oberhalb Getriebeflansch



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4841
40 Länge bis	0
41 Breite von	1846
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1468
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1101
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2888
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1562
47 Spur Achse 1 bis	1566
47 ET Achse 1 von	20.0
47 ET Achse 1 bis	18.0



48 Spur Achse 2 von	1574
48 Spur Achse 2 bis	1582
48 ET Achse 2 von	24.0
48 ET Achse 2 bis	20.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1795
52 Leergewicht bis	1960
53 Garantiegewicht von	2260
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1240
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	90
69 Reifen Felgen	v= 245/40ZR19 (98Y); 8.5x19 ET20 / h= 275/35ZR19 (100Y); 9.5x19 ET24
70 Reifen Felgen	v= 245/35ZR20 (95Y); 8.5x20 ET18 / h= 285/30ZR20 (99Y); 9.5x20 ET24
Bemerkungen Z1	68) Winterbereifung: v+h= 245/45R18 100V M+S; 8x18 ET20