



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AF827
Typengenehmigung erteilt	20160503
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALPINA
04 Typ	B6 Biturbo Coupé
05 Typ; Variante/Version	ALPINA 5; 6112CL
06 Vorziffer	WAPB64400.MM2....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*KS07/46-1230/2012*0011
10 EFKO-Code	4326
10 Hersteller	ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE
11 Herstellerplakette	links oder rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a8



18 iA 1	2,81
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	330
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., Scheiben, auf VR+HR
25 Motor Marke	ALPINA
25 Motor Typ	M2?
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4395
28 Leistung kW	441
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	800
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	2/7595886
31 Schalldämpfer 1 Art	NS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1810983 und 1/1810984
34 Motorkennzeichen	N63M20B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn unten am Kurbelgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	4



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4894
40 Länge bis	0
41 Breite von	1894
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1375
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1098
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2855
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1594
47 Spur Achse 1 bis	1600
48 Spur Achse 2 von	1623
48 Spur Achse 2 bis	1665
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1945
52 Leergewicht bis	2095
53 Garantiegewicht von	2320
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1165
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1225
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v = 255/35ZR20 (97Y); 8.5x20 ET33 / h = 295/30ZR20 (101Y); 10.0x20 ET51
70 Reifen Felgen	v = 255/35 R20 97W M+S; 8.5x20 ET33 / h = 255/35 R20 97W M+S; 9.5x20 ET44
71 Reifen Felgen	v+h = 245/45R18 100V M+S; 8.0x18 ET30
Bemerkungen Z1	68) Bei Fahrzeugen mit Bremsscheiben Durchmesser v= 395mm dürfen keine 18" Räder montiert werden.