



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1AF879 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210811 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | ALPINA |
| 04 Typ | B8 |
| 05 Typ; Variante/Version | ALPINA G16; 6201GL |
| 06 Vorziffer | WAPBG1600.SM5.... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*KS18/858-2018/858*00004 |
| 10 EFKO-Code | 4326 |
| 10 Hersteller | ALPINA B. BOVENSIEPEN GMBH+CO KG, D-86807 BUCHLOE |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a8 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 2,81 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 324 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektro-mech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | ALPINA |
| 25 Motor Typ | M5 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 4395 |
| 28 Leistung kW | 457 |
| 28 Leistung n | 6500 |
| 29 Md. max Nm | 800 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/8095270 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/8742439 |
| 34 Motorkennzeichen | N63M50* |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, am Kurbelgehäuse oben beim Getriebe |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5092 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1932 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1428 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1112 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3023 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1623 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1666 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2175 |
| 52 Leergewicht bis | 2300 |
| 53 Garantiegewicht von | 2600 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1390 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 245/35 ZR21 (96Y); 8.5x21 ET28 / 245/40 R20 M+S 99W; 8.5x20 ET28 |
| 70 Reifen Felgen | h= 285/30 ZR21 (100Y); 10x21 ET44 / 275/35 R20 M+S 102W; 10x20 ET44 |
| Bemerkungen Z1 | 16) HA Lenkung mit elektromechanischen Aktoren |
| Bemerkungen Z3 | 30) K: 1/9797935 und 1/7561660 und P: 2/ww. 8091631, 8089192 |