



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AG103
Typengenehmigung erteilt	20000505
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ARO
04 Typ	10.1 DRT 4x4
06 Vorziffer	UU3AROCC.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
10 EFKO-Code	3503
10 Hersteller	SICIETEA COMERCIALA ARO SA, RO-0425 CAMPULUNG-MUSCEL ROMANIA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, vorn auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,13



19 Fahrzeug Vmax mech von	130
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; Druckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	und ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F8Q37
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1870
28 Leistung kW	68.5
28 Leistung n	4250
29 Md. max Nm	182
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	1/C25
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1000-2
34 Motorkennzeichen	F8Q37
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	Plakette; links      seitlich am Block, hinter Oelfilter
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube und Radkasten beidseitig mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt. Absorptions-



35 Geräuschkämpfung Z3	kapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3870
40 Länge bis	3960
41 Breite von	1645
41 Breite bis	1740
42 Höhe von	1765
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	605
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	865
43 Überhang hinten bis	955
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1435
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	48



48 Spur Achse 2 von	1435
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	48
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1220
52 Leergewicht bis	1375
53 Garantiegewicht von	1825
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1825
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	650
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	1825
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195R15 94Q; 6x15 ET48
Bemerkungen Z1	18) mit Geländestufe
Bemerkungen Z3	36) auf Wunsch mit orig. Frontschutzbügel nach WS vom 29.09.95