



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1AG104 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000505 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | ARO |
| 04 Typ | 10.4 DRT 4x4 |
| 06 Vorziffer | UU3AROCC..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 10 EFKO-Code | 3503 |
| 10 Hersteller | SICIETEA COMERCIALA ARO SA, RO-0425 CAMPULUNG-MUSCEL ROMANIA |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, vorn auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,13 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; Druckbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3 | und ALB auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | F8Q37 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1870 |
| 28 Leistung kW | 68.5 |
| 28 Leistung n | 4250 |
| 29 Md. max Nm | 182.0 |
| 29 Md. max n | 2250 |
| 30 Abgasreinigung | 1/C25 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1000-2 |
| 34 Motorkennzeichen | F8Q37 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | Plakette; links seitlich am Block, hinter Oelfilter |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube und Radkasten beidseitig mit |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt. Absorptions- |



| | |
|----------------------------|--------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | kapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3870 |
| 40 Länge bis | 3960 |
| 41 Breite von | 1645 |
| 41 Breite bis | 1740 |
| 42 Höhe von | 1765 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 605 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 865 |
| 43 Überhang hinten bis | 955 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2400 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1435 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 48.0 |



| | |
|------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1435 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 48.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1325 |
| 52 Leergewicht bis | 1395 |
| 53 Garantiegewicht von | 1850 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 900 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 1825 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 650 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 1825 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhängen mech | 0 |
| 64 Sattelanhängen autom | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195R15 94Q; 6x15 ET48 |
| Bemerkungen Z1 | 18) mit Geländestufe |
| Bemerkungen Z3 | 36) auf Wunsch mit orig. Frontschutzbügel nach WS vom 29.09.95 |