



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1AG699 |
| Typengenehmigung erteilt | 20171130 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | R8 5.2FSI |
| 05 Typ; Variante/Version | 42; CDKABH1/* |
| 06 Vorziffer | WUA...FX..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0399 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM |
| 11 Herstellerplakette | ww. im Motorraum, an A- oder B-Säule rechts oder links |
| 12 Fahrgestellnummer | hinter rechtem Sitz im Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m7a |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,46/3,59 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 305 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben auf HR / sep. Bremsattel |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | DKAB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 10 / V-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 5204 |
| 28 Leistung kW | 397.0 |
| 28 Leistung n | 7800 |
| 29 Md. max Nm | 540.0 |
| 29 Md. max n | 6500 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/420120? |
| 34 Motorkennzeichen | DKA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn oben am Motorblock, zwischen Zylinderköpfen |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | ww. Reflektionskapsel geschlossen |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | oder mit Öffnung unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4425 |
| 40 Länge bis | 4515 |
| 41 Breite von | 1940 |
| 41 Breite bis | 1971 |
| 42 Höhe von | 1230 |
| 42 Höhe bis | 1253 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 781 |
| 43 Überhang hinten bis | 829 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2650 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1647 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1591 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1613 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1665 |
| 52 Leergewicht bis | 1715 |
| 53 Garantiegewicht von | 1890 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 870 |
| 54 Achsgarantie v bis | 875 |
| 54 Achsgarantie h von | 1130 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 245/35ZR19 (93Y); 8.5x19 ET42 / h= 295/35ZR19 (104Y); 11x19 ET50/ET44 |
| 70 Reifen Felgen | v= 245/30ZR20 (90Y); 8.5x20 ET42 / h= 305/30ZR20 (103Y); 11x20 ET47 |
| 71 Reifen Felgen | v= 245/35R19 93W M+S; 8.5x19 ET42 / h= 295/35R19 104W M+S; 10.5x19 ET55 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) * = HD7HD7DZ002P42017MMEM5 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m7a= 4,46/3,59 (1+4-5/2-3+6-7) |
| Bemerkungen Z5 | 30) 1/420178K? und 1/420178L?, 1/420178M? und 1/420178N? integriert in HS |
| Bemerkungen Z7 | 36) ab Werk mit geschw.abhängig oder manuell ausfahrbarem Heckspoiler |
| Bemerkungen Z9 | 68) v= 245/30R20 90W M+S; 8.5x20 ET42 / h= 295/30R20 101W M+S; 11x20 ET47 |