



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AG959
Typengenehmigung erteilt	20181016
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	20190121
Erweiterung TG Positionen	'09/40/44/68/Bem.05/72/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A8 50 TDI
05 Typ; Variante/Version	F8; LDDVCQ?/*
06 Vorziffer	WAU...F8.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2017/1347*1751
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	rechts, an A-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, unter rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung mit Niveauregulierung
16 Lenkung	mech.; elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,50
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.; Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	DDVC
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	F
27 Hubraum	2967
28 Leistung kW	210.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	600.0
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	1/4G0230A?, 1/8W0178A? und 1/8W0181A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4N0119A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4N0120B
34 Motorkennzeichen	DDV



34 Motorkennzeichen links vorne, seitol. am Motorblock vor Auspuffkollektor

Anbringungsort

35 Geräuscdämpfung Z1 Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 5

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5172

40 Länge bis 5293

41 Breite von 1945

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1445

42 Höhe bis 1504

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1185

43 Überhang hinten bis 1192

44 Abstand Achse 1-2 von 2998

44 Abstand Achse 1-2 bis 2999

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1622



47 Spur Achse 1 bis	1645
48 Spur Achse 2 von	1610
48 Spur Achse 2 bis	1633
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2050
52 Leergewicht bis	2350
53 Garantiegewicht von	2690
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1335
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1430
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2300
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	95
69 Reifen Felgen	255/45R19 104Y; 9x19 ET34
Bemerkungen Z1	05/72) * = QA8QA8D5010RT11C19S?7CS?EM1
Bemerkungen Z3	16) ww. H-Achslenkung mit elektromechanischen Aktoren
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0 kW (Anfahrunterstützung)
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung Typ 305 462 oder 305 506, Genehmigungsnummer E13*55R-01*4131 oder E13*55R-01*4182
Bemerkungen Z9	68) a.W. 235/60R17 106W; 8x17 ET29 / 235/55R18 104H M+S/104Y; 8x18 ET29 / 235/50R19 103H M+S; 8x19 ET32
Bemerkungen Z10	255/45R19 104Y; 9x19 ET34 / 265/40R20 101V M+S/104Y; 9x20 ET37/40 / 275/35R21 103Y; 9x21 ET37
Bemerkungen Z11	technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen