



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AH158
Typengenehmigung erteilt	20181113
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A4 Lim. 40 TFSI
05 Typ; Variante/Version	B8; L2DLVAF1/*
06 Vorziffer	WAU...F4.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0430
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraum, an A-, B- od. C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, bei Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,41
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	241
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	DLVA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	140.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1450
30 Abgasreinigung	1/8W0178D? und 1/8W0181B?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4K0118
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8W0119G
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/8W0120F und 1/8W0120F



34 Motorkennzeichen	DLV
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4738
40 Länge bis	4856
41 Breite von	1842
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1387
42 Höhe bis	1429
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1018
43 Überhang hinten bis	1029
44 Abstand Achse 1-2 von	2829
44 Abstand Achse 1-2 bis	2831
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1561
47 Spur Achse 1 bis	1575
48 Spur Achse 2 von	1554
48 Spur Achse 2 bis	1568
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1495
52 Leergewicht bis	1690
53 Garantiegewicht von	2010
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1035
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1065
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	90
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	740
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	245/40R18 93Y/97Y; 8x18 ET40
Bemerkungen Z1	05/72) * = FM6FM6DJ011RT021E18S57CS?EM1
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0 kW (Anfahrunterstützung)
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung Typ 305 430 oder 305 467 geprüft nach E13*55R-01*3948 oder E1*55R-01*4046
Bemerkungen Z7	68) a.W. 205/60R16 92H M+S/92W; 7x16 ET35 / 225/50R17 94H M+S/98H M+S/98V/94Y; 7x17 ET42, 7.5x17 ET38
Bemerkungen Z8	225/45R18 95H M+S; 7.5x18 ET39 / 245/40R18 93H M+S/97V; 8x18 ET40
Bemerkungen Z9	technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen