



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AH577 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190214 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | Q8 45 TDI quattro |
| 05 Typ; Variante/Version | 4L; SDHXCQ?/* |
| 06 Vorziffer | WAU...F1..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0350 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | ww. im Motorraum, im Kofferraum, an A-, B- od. C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts, am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung VA+HA |
| 16 Lenkung | mech., elektrische Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,20 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 233 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | DHXC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | F |
| 27 Hubraum | 2967 |
| 28 Leistung kW | 170.0 |
| 28 Leistung n | 4750 |
| 29 Md. max Nm | 500.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/8W0178A?, 1/8W0181A?, 1/4G0230A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/4M4120F |
| 34 Motorkennzeichen | DHX |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, am Motorblock, im Zylinder V |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4986 |
| 40 Länge bis | 5115 |
| 41 Breite von | 1995 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1633 |
| 42 Höhe bis | 1749 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1012 |
| 43 Überhang hinten bis | 1022 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2996 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1663 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1690 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1667 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1710 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2230 |
| 52 Leergewicht bis | 2550 |
| 53 Garantiegewicht von | 2900 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1475 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1530 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 140 |
| 69 Reifen Felgen | 285/45R21 113Y; 10x21 ET20 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72 *= QA8QA8D5020RT11C217CP?EM1S5FL |
| Bemerkungen Z3 | 16) a.W. mit elektromechanischer Lenkung der Hinterräder |
| Bemerkungen Z5 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0 kW (Anfahrunterstützung) |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ 305505, E13 55R-014215 |
| Bemerkungen Z9 | 68) a.W. 265/55R19 113Y; 8.5x19 ET20 / 275/50R20 113Y; 9x20 ET20 / 285/45R21 113Y; 10x21 ET20 |
| Bemerkungen Z10 | 285/40R22 110Y; 10x22 ET21 |
| Bemerkungen Z11 | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |
| Bemerkungen Z13 | 72) max obere Leerlaufdrehzahl 2500/min. |