



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AH816
Typengenehmigung erteilt	20190507
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20190522
Erweiterung TG Positionen	'04
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	S6 AV 55TDI qu
05 Typ; Variante/Version	F2; ADEWAQ?/*
06 Vorziffer	WAU...F2.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2018/1832*1801
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	Beifahrerseite an A-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, in der Nähe des Federbeindoms rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,62
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	DEWA
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	F
27 Hubraum	2967
28 Leistung kW	257.0
28 Leistung n	3850
29 Md. max Nm	700.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	s. Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4K0119
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4K0120B
34 Motorkennzeichen	DEW



34 Motorkennzeichen am Motorblock bei Zylinder-kopfdichtung

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4939

40 Länge bis 5069

41 Breite von 1886

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1446

42 Höhe bis 1492

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1089

43 Überhang hinten bis 1098

44 Abstand Achse 1-2 von 2933

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1618

47 Spur Achse 1 bis 1634



48 Spur Achse 2 von	1603
48 Spur Achse 2 bis	1627
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2095
52 Leergewicht bis	2325
53 Garantiegewicht von	2655
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1305
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1430
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	95
69 Reifen Felgen	255/40R20 101Y; 8.5x20 ET43 / 255/35R21 98Y; 8.5x21 ET43
70 Reifen Felgen	245/45R19 102V M+S; 8x19 ET39
Bemerkungen Z1	05/72) * = QA8QA8D5024RT051C21S54BFBEM1H661
Bemerkungen Z3	15) a.W. Luftfederung und Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	16) ww. H-Achslenkung mit elektromechanischen Aktoren
Bemerkungen Z7	28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0 kW (Anfahrunterstützung)
Bemerkungen Z9	30) 1/4G0230A?, 1/ww. 8W0178A od. 8W0178A? und 1/ww.8W0181A od. 8W0181A?
Bemerkungen Z11	56) a.W. Anhängervorrichtung Typ ww. 305 502 geprüft nach E13*55R00*55R01*4136
Bemerkungen Z12	od. Typ 305 503 geprüft nach E13*55R00*55R01*4238