



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AH838 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190507 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 20200421 |
| Erweiterung TG Positionen | '04 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | S7 SB TDI qu |
| 05 Typ; Variante/Version | F2; SDEWAQ?/* |
| 06 Vorziffer | WAU...F2..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2018/1832*1801 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | Beifahrerseite an A-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, in der Nähe des Federbeindoms rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 2,62 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | DEWA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | F |
| 27 Hubraum | 2967 |
| 28 Leistung kW | 257.0 |
| 28 Leistung n | 3850 |
| 29 Md. max Nm | 700.0 |
| 29 Md. max n | 2500 |
| 30 Abgasreinigung | s. Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/4K0119 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/4K0120B |
| 34 Motorkennzeichen | DEW |



34 Motorkennzeichen am Motorblock bei Zylinder-kopfdichtung

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 5

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4969

40 Länge bis 5072

41 Breite von 1908

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1393

42 Höhe bis 1423

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1112

43 Überhang hinten bis 1119

44 Abstand Achse 1-2 von 2930

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1645

47 Spur Achse 1 bis 1660



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1629 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1651 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2085 |
| 52 Leergewicht bis | 2290 |
| 53 Garantiegewicht von | 2635 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1310 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1395 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1405 |
| 55 Dachlast | 90 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2100 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 95 |
| 69 Reifen Felgen | 255/40R20 101Y; 8.5x20 ET30 / 255/35R21 98Y; 8.5x21 ET30 |
| 70 Reifen Felgen | 245/45R19 102V M+S; 8x19 ET27 / 255/40R20 101W M+S; 8.5x20 ET30 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) * = QA8QA8D5024RT081C20S?4BFBEM1H??1 |
| Bemerkungen Z3 | 15) a.W. Luftfederung und Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z5 | 16) ww. H-Achslenkung mit elektromechanischen Aktoren |
| Bemerkungen Z7 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0 kW (Anfahrunterstützung) |
| Bemerkungen Z9 | 30) 1/4G0230A?, 1/ww. 8W0178A od. 8W0178A? und 1/ww.8W0181A od. 8W0181A? |
| Bemerkungen Z11 | 54) Hinterachslast= 2.-4. hinterste Stellen der Version: |
| Bemerkungen Z12 | H55= 1395kg / H66= 1405kg |
| Bemerkungen Z14 | 56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ ww. 305 502 geprüft nach E13*55R00*55R01*4236 |
| Bemerkungen Z15 | od. Typ 305 503 geprüft nach E13*55R00*55R01*4238 |



Typenscheinschweiz.ch