



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1AJ840 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190731 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 20200107 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/Bem.05/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | SQ5 quattro |
| 05 Typ; Variante/Version | FY; XDEWBQ1/* |
| 06 Vorziffer | WAU...FY..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*1550 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | rechts an A-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts bei Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung VA+HA |
| 16 Lenkung | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 2,95 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | DEWB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | F |
| 27 Hubraum | 2967 |
| 28 Leistung kW | 255 |
| 28 Leistung n | 3850 |
| 29 Md. max Nm | 700 |
| 29 Md. max n | 2500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/4G0230A?, 1/8W0178A(?) und 1/8W0181A(?) |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/80A119F |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/80A120F |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen | DEW |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4663 |
| 40 Länge bis | 4775 |
| 41 Breite von | 1893 |
| 41 Breite bis | 1940 |
| 42 Höhe von | 1611 |
| 42 Höhe bis | 1692 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 940 |
| 43 Überhang hinten bis | 948 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2824 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2825 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1622 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1632 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1626 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1636 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2055 |
| 52 Leergewicht bis | 2305 |
| 53 Garantiegewicht von | 2625 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1355 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1380 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2400 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | 255/45R20 101W; 8x20 ET39 |
| 70 Reifen Felgen | 235/55R19 101H M+S; 7x19 ET34 / 255/45R20 101V M+S; 8x20 ET39 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a: * = QA8QA8D5017RT31C204BFAEM1FL(0) |
| Bemerkungen Z3 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0 kW (Anfahrunterstützung) |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typ E520, geprüft nach E1*55R-012405 |