



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AJ995
Typengenehmigung erteilt	20190819
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20200630
Erweiterung TG Positionen	'09/Bem.05/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A5 SB 35TDI
05 Typ; Variante/Version	B8; S2DEZEF1/*
06 Vorziffer	WAU...F5.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0430
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraum, an A-, B- od. C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, bei Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,05
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	226
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	DEZE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	F
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	380.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/05L166A?, 1/8W0230A? und 1/05L181A?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8W0119C
34 Motorkennzeichen	DEZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse



35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4733
40 Länge bis	4871
41 Breite von	1843
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1367
42 Höhe bis	1408
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1030
43 Überhang hinten bis	1032
44 Abstand Achse 1-2 von	2829
44 Abstand Achse 1-2 bis	2831
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1577
47 Spur Achse 1 bis	1587
48 Spur Achse 2 von	1558



48 Spur Achse 2 bis	1568
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1600
52 Leergewicht bis	1800
53 Garantiegewicht von	2120
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1095
54 Achsgarantie v bis	1105
54 Achsgarantie h von	1135
54 Achsgarantie h bis	1140
55 Dachlast	90
57 gebremst mech	1700
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/50R17 94Y; 7.5x17 ET29 / 245/40R18 93Y; 8.5x18 ET29 / 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET32
70 Reifen Felgen	265/30R20 94Y; 9x20 ET34 / 225/50R17 98H M+S; 7.5x17 ET29 / 225/50R17 98V M+S; 7.5x17 ET29
71 Reifen Felgen	245/40R18 97V M+S; 8x18 ET31 / 255/35R19 96V M+S; 8.5x19 ET32
Bemerkungen Z1	05/72) * = FD7FD7CK006RT181E20S?4BFAEM1(0)(D1)
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0kW (Anfahrunterstützung)
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung Typ 305 430 oder 305 467 geprüft nach E13*55R-01*3948 oder E1*55R-01*4046