



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AK713
Typengenehmigung erteilt	20191209
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20200108
Erweiterung TG Positionen	'09/72/Bem.05/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	Q5 50TFSle qu
05 Typ; Variante/Version	FY; XDLGAQ1/*
06 Vorziffer	WAU...FY.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*1550
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	rechts an A-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts bei Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	5,30
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	239
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	DLGA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	185
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	370
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/8W0178D(?) und 1/8W0181B(?)
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/80A118
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/80A119H
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/80A120
34 Motorkennzeichen	DLG
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4663
40 Länge bis	4777
41 Breite von	1893
41 Breite bis	1940
42 Höhe von	1623
42 Höhe bis	1668
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	932
43 Überhang hinten bis	947
44 Abstand Achse 1-2 von	2826
44 Abstand Achse 1-2 bis	2832
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1622
47 Spur Achse 1 bis	1632
48 Spur Achse 2 von	1626
48 Spur Achse 2 bis	1636
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2105
52 Leergewicht bis	2300
53 Garantiegewicht von	2620
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1245
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1460
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1750
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/60R18 103V; 8x18 ET39 / 235/55R19 101W; 8x19 ET39
70 Reifen Felgen	255/45R20 101W; 8x20 ET39 / 255/40R21 102Y; 8.5x21 ET34
71 Reifen Felgen	235/60R18 103V M+S; 8x18 ET39 / 235/55R19 101H M+S; 7x19 ET34 / 255/45R20 101V M+S; 8x20 ET39
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a: * = QD7AD7DK002RT71E214BFBEM8FS(0)
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 55 kW
Bemerkungen Z5	56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typ E560, geprüft nach E1*55R-012772