



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AK743 |
| Typengenehmigung erteilt | 20191209 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | Audi RS7 SB |
| 05 Typ; Variante/Version | F2; SDJPBQ?/* |
| 06 Vorziffer | WUA...F2..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*1840 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM |
| 11 Herstellerplakette | an A-Säule rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, vorne rechts bei Federbeinaufnahme |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech.; elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a8 |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,20 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.; Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | DJPB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 3996 |
| 28 Leistung kW | 441.0 |
| 28 Leistung n | 6250 |
| 29 Md. max Nm | 800.0 |
| 29 Md. max n | 2050 |
| 30 Abgasreinigung | 1/4N0166A? und 1/4N0181B? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/4M0118D |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/4K0119? |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/4K0120N |



| | |
|----------------------------|------------------------|
| 34 Motorkennzeichen | DJP |
| 34 Motorkennzeichen | seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5009 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1950 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1407 |
| 42 Höhe bis | 1451 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1118 |
| 43 Überhang hinten bis | 1121 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2930 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2934 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1664 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1669 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1645 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1653 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2140 |
| 52 Leergewicht bis | 2370 |
| 53 Garantiegewicht von | 2735 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1390 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 90 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2100 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 95 |
| 69 Reifen Felgen | 275/35R21 103Y, 275/35ZR21 (103Y); 10.5x21 ET19 |
| 70 Reifen Felgen | 285/30R22 101Y; 10.5x22 ET19 |
| 71 Reifen Felgen | 245/40R21 100V M+S; 8.5x21 ET19 / 285/30R22 101W M+S; 10.5x22 ET19 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a: * = QA8QA8D6012RS011C21S?4BFAEM1H77FS |
| Bemerkungen Z3 | 20) a.W. mit Keramikbremscheiben v+h / AUDI Ceramic |
| Bemerkungen Z5 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0 kW (Anfahrunterstützung) |
| Bemerkungen Z7 | 36) serienmässig mit ausfahrbarem Heckspoiler auf Heckklappe |
| Bemerkungen Z9 | 56) keine Anhängerkupplung ab Werk verfügbar |