



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AK820
Typengenehmigung erteilt	20191220
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20200213
Erweiterung TG Positionen	'09/72/Bem.05/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A5 40TDI qu.
05 Typ; Variante/Version	B8; C2DETAQ1/*
06 Vorziffer	WAU...F5.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0430
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraum, an A-, B- od. C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, bei Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,27
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	235
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	DETA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	140.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/04L166C?, 1/8W0230A? und 1/04L181A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8W0119F
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8W0120D
34 Motorkennzeichen	DET



34 Motorkennzeichen oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4697

40 Länge bis 4811

41 Breite von 1846

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1352

42 Höhe bis 1372

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1031

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2770

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1577



47 Spur Achse 1 bis	1587
48 Spur Achse 2 von	1558
48 Spur Achse 2 bis	1568
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1645
52 Leergewicht bis	1840
53 Garantiegewicht von	2085
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1090
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1090
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	90
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/50R17 94H; 7.5x174 ET29 / 245/50R18 93Y; 8.5x18 ET29 / 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET32
70 Reifen Felgen	225/50R17 98H M+S; 7.5x17 ET29 / 245/40R18 97V M+S; 8x18 ET31 / 255/35R19 96V M+S; 8.5x19 ET32
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a: * = QD7QD7CL002RT171B17S44BFBEM1(0)
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung Typ 305 430 oder 305 467 geprüft nach E13*55R-01*3948 oder E1*55R-01*4046