



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AK881
Typengenehmigung erteilt	20191220
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20201127
Erweiterung TG Positionen	'Bem.56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	RS Q8
05 Typ; Variante/Version	4L; SDHUBQ2/*
06 Vorziffer	WUA...F1.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0367
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM
11 Herstellerplakette	an rechter A-Säule
12 Fahrgestellnummer	Sitzquerträger Beifahrersitz, hinten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung VA+HA
16 Lenkung	mech., elektrische Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,20
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	280
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	DHUB
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	3996
28 Leistung kW	441.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	800.0
29 Md. max n	2200
30 Abgasreinigung	2/4N0166A? und 2/4M0181D?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/4M0118L
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/T9Y0232



33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	ww. 1/4M0120P od. 1/4M0120Q
34 Motorkennzeichen	DHUB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, am Motorblock, im Zylinder V
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5012
40 Länge bis	5117
41 Breite von	1998
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1635
42 Höhe bis	1751
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1020
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2998
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1687
47 Spur Achse 1 bis	1698
48 Spur Achse 2 von	1691
48 Spur Achse 2 bis	1706
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2390
52 Leergewicht bis	2665
53 Garantiegewicht von	3015
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1630
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	295/40R22 112Y; 10x22 ET18 / 295/35R23 108Y; 10.5x23 ET18
70 Reifen Felgen	275/40R22 107V M+S; 10x22 ET18 / 295/35R23 108W M+S; 10.5x23 ET18
Bemerkungen Z1	05/72) * QA8QA8D6012RS011C224BFAEM1S5FL und QA8QA8D6012RS021C224BFAEM1S5FL
Bemerkungen Z3	16) elektromechanische Lenkung der Hinterräder
Bemerkungen Z5	19) 15. Stelle der Version: 1 = 250km/h; 2 = 280km/h
Bemerkungen Z7	28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0kW (Anfahrunterstützung)
Bemerkungen Z9	56) a.W. Anhängervorrichtung Klasse A50-X, Typ 305 505 geprüft nach E13 55R-014215