



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AK949
Typengenehmigung erteilt	20191223
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	R8 Spyder
05 Typ; Variante/Version	42; RDKABH1/*
06 Vorziffer	WUA...FX.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0399
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraum, an A- oder B-Säule rechts oder links
12 Fahrgestellnummer	hinter rechtem Sitz im Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m7a



18 iA 1	4,46/3,59
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	318
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR / sep. Bremsattel
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	DKAB
26 Bauart	4-Takt / 10 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5204
28 Leistung kW	397
28 Leistung n	7900
29 Md. max Nm	540
29 Md. max n	6500
30 Abgasreinigung	1/4S0178A?, 1/4S0178B?, 2/4S0181A?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4S0120A
34 Motorkennzeichen	DKA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn oben am Motorblock, zwischen Zylinderköpfen
35 Geräuschkämpfung Z1	ww. Reflektionskapsel geschlossen



35 Geräuschkämpfung Z2	oder mit Öffnung unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4429
40 Länge bis	0
41 Breite von	1940
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1232
42 Höhe bis	1252
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	785
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1647
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1591



48 Spur Achse 2 bis	1613
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1770
52 Leergewicht bis	1835
53 Garantiegewicht von	1995
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	910
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1185
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/35ZR19 (93Y); 8.5x19 ET42 / h= 295/35ZR19 (104Y); 11x19 ET44/ET50
70 Reifen Felgen	v= 245/30ZR20 (90Y); 8.5x20 ET42 / h= 305/30ZR20 (103Y); 11x20 ET47
71 Reifen Felgen	v= 245/35R19 93W M+S; 8.5x19 ET42 / h= 295/35R19 104W M+S; 10.5x19 ET55
Bemerkungen Z1	05/72) * = HD7HD7DZ002RT61E204BFAEM1
Bemerkungen Z3	18) m7a= 4,46/3,59 (1, 4-5/2-3, 6-7)
Bemerkungen Z5	68) v= 245/30R20 90W M+S; 8.5x20 ET42 / h= 295/30R20 101W M+S; 11x20 ET47
Bemerkungen Z6	Sturz bei allen Rädern vorne 0.0° bis -1.3° / hinten 0.0° bis -1.0°