



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AL619
Typengenehmigung erteilt	20200603
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A5 50TDI qu.
05 Typ; Variante/Version	B8; C2DCPCQ1/*
06 Vorziffer	WAU...F5.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0430
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraum, an A-, B- od. C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, bei Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8



18 iA 1	2,41
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	DCPC
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2967
28 Leistung kW	210
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	620
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	1/4G0230A?, 1/8W0178A(?) und 1/8W0181A(?)
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8W0119H
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8W0120E
34 Motorkennzeichen	DCP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse



35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4697
40 Länge bis	4811
41 Breite von	1846
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1352
42 Höhe bis	1372
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1031
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2770
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1577
47 Spur Achse 1 bis	1587
48 Spur Achse 2 von	1558



48 Spur Achse 2 bis	1568
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1735
52 Leergewicht bis	1965
53 Garantiegewicht von	2210
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1175
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1110
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	90
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1900
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	225/50R17 94Y; 7.5x17 ET29 / 245/40R18 97Y; 8.5x18 ET29 / 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET32
70 Reifen Felgen	225/50R17 98H M+S; 7.5x174 ET29 / 245/40R18 97V M+S; 8x18 ET31 / 255/35R19 96V M+S; 8.5x19 ET32
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a: * = QA8QA8D5009RT201B17S44BFAEM10
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängerkupplung Typ 305 430 oder 305 467 geprüft nach E13*55R-01*3948 oder E13*55R-01*4046