



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AM291   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200813   |
| gültig für Importdatum bis | 20201231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                     |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | AUDI   |
| 04 Typ                     | Q7 55TFSI quattro                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | 4L; XDCBDQ?/*  |
| 06 Vorziffer               | WAU...4M.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0350                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4009   |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT                            |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, im Kofferraum, an A-, B- od. C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | Sitzquerträger Beifahrersitz, hinten                   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                          |
| 16 Lenkung                 | mech., elektrische Lenkhilfe                           |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | a8   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3,20                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR          |
| 25 Motor Marke             | AUDI                              |
| 25 Motor Typ               | DCBD                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-T-DI               |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                 |
| 27 Hubraum                 | 2995                              |
| 28 Leistung kW             | 250.0                             |
| 28 Leistung n              | 6400                              |
| 29 Md. max Nm              | 500.0                             |
| 29 Md. max n               | 1370                              |
| 30 Abgasreinigung          | 2/4M0181C?, 1/8W0166B?            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/4M0118M                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/4M0119C                         |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                                |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 1/4M4120A                         |



|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen                   | DCB                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, am Motorblock, im Zylinder V |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                                   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 7                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                                |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                        |
| 40 Länge von                          | 5064                                |
| 40 Länge bis                          | 5067                                |
| 41 Breite von                         | 1970                                |
| 41 Breite bis                         | 2017                                |
| 42 Höhe von                           | 1712                                |
| 42 Höhe bis                           | 1743                                |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                                   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                                   |
| 43 Überhang hinten von                | 1083                                |
| 43 Überhang hinten bis                | 1089                                |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3003                                |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 3005                                |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                                   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                                   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0                                   |
| 47 Spur Achse 1 von                   | 1643                                |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1690 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1640 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1709 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2190 |
| 52 Leergewicht bis            | 2415 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2880 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1445 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1620 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2800 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 115   |
| 69 Reifen Felgen                    | 255/60R18 108Y; 8x18 ET25 / 255/55R19 111Y; 8.5x19 ET23 / 285/45R20 112Y; 9x20 ET28         |
| 70 Reifen Felgen                    | 285/40R21 109Y; 9.5x21 ET31 / 255/60R18 108H M+S; 8x18 ET25 / 255/55R19 111H M+S; 8x19 ET28 |
| 71 Reifen Felgen                    | 255/50R20 109H M+S; 8x20 ET28 / 285/45R20 112Y M+S; 9x20 ET33                               |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a: * = QA8QA8D5021RT41B214BF?EM1S7FS                                       |
| Bemerkungen Z3                      | 16) a.W. mit elektromechanischer Lenkung der Hinterräder                                    |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0kW (Anfahrunterstützung)                     |
| Bemerkungen Z7                      | 56) keine Anhängervorrichtung vom Hersteller verfügbar                                      |