



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1AM840 |
| Typengenehmigung erteilt | 20201124 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | A4 LIM 40 TDI qu |
| 05 Typ; Variante/Version | B8; L2DTPAQ1/* |
| 06 Vorziffer | WAU...F4..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0430 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | ww. im Motorraum, an A-, B- od. C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts, bei Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m7a |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 4,41 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 239 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | DTPA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | F |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 150.0 |
| 28 Leistung n | 4200 |
| 29 Md. max Nm | 400.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/05L166A? und 2/8W0230?? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/8W0119R |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/8W0120D |
| 34 Motorkennzeichen | DTP |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4762 |
| 40 Länge bis | 4871 |
| 41 Breite von | 1847 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1388 |
| 42 Höhe bis | 1429 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1035 |
| 43 Überhang hinten bis | 1036 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2829 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2831 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1565 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1575 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1558 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1568 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1665 |
| 52 Leergewicht bis | 1850 |
| 53 Garantiegewicht von | 2160 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1120 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1165 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 90 |
| 57 gebremst mech | 1800 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/50R17 94Y; 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93Y; 8x18 ET40 |
| 70 Reifen Felgen | 225/50R17 98H M+S; 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S; 7.5x17 ET38 / 225/45R18 95H M+S; 7.5x18 ET39 |
| 71 Reifen Felgen | 245/40R18 97V M+S; 8x18 ET40 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) * = QD7AD7CJ003RT071B17S54BIAEM10D1 |
| Bemerkungen Z3 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0kW (Anfahrunterstützung) |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. Anhängerkupplung Typ 305 430 oder 305 467 geprüft nach E13*55R-01*3948 oder E13*55R-01*4046 |