



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AM979 |
| Typengenehmigung erteilt | 20201127 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 20241202 |
| Erweiterung TG Positionen | '55 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | A6 AV 50TFSI e qu |
| 05 Typ; Variante/Version | F2; ADLGAQ?/* |
| 06 Vorziffer | WAU...F2..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2020/683*1801 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | Beifahrerseite an A-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, in der Nähe des Federbeindoms rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 4,23 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | DLGA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 1984 |
| 28 Leistung kW | 185 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 370 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/4M0178G? und 1/8W181B(?) |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/4K0118 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/4K01419B |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 2/4K0120? |
| 34 Motorkennzeichen | DLG |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock bei Zylinder-kopfdichtung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4939 |
| 40 Länge bis | 5069 |
| 41 Breite von | 1886 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1432 |
| 42 Höhe bis | 1497 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1087 |
| 43 Überhang hinten bis | 1098 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2932 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2933 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1618 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1634 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1603 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1627 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2150 |
| 52 Leergewicht bis | 2325 |
| 53 Garantiegewicht von | 2675 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1245 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 95 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/55R18 102Y; 8x18 ET39 / 245/45R19 102Y; 8.5x19 ET40 / 255/40R20 101Y; 8.5x20 ET43 |
| 70 Reifen Felgen | 225/55R18 102V M+S; 8x18 ET39 / 245/45R19 102V M+S; 8x19 ET39 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) * = QD7AD7DK001RT091B19S54BFAEM8H66(0)F??(3) |
| Bemerkungen Z3 | 15) a.W. mit Luftfederung und Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z5 | 16) a.W. H-Achslenkung mit elektromechanischen Aktoren |
| Bemerkungen Z7 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 55 kW |
| Bemerkungen Z9 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typ ww. 305 502, 305 503, geprüft nach E13*55R-01*4236, E13*55R-01*4238 |