



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AN135
Typengenehmigung erteilt	20201127
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A6 LIM 55TFSle qu
05 Typ; Variante/Version	F2; LDLGAQ?/*
06 Vorziffer	WAU...F2.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2020/683*1801
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	Beifahrerseite an A-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, in der Nähe des Federbeindoms rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m7a



18 iA 1	4,23
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	DLGA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	185
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	370
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/4M0178G? und 1/8W181B(?)
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4K0118
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4K01419B
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	2/4K0120?



34 Motorkennzeichen	DLG
34 Motorkennzeichen	am Motorblock bei Zylinder-kopfdichtung
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4939
40 Länge bis	5069
41 Breite von	1886
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1411
42 Höhe bis	1459
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1089
43 Überhang hinten bis	1099
44 Abstand Achse 1-2 von	2932
44 Abstand Achse 1-2 bis	2933
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1618



47 Spur Achse 1 bis	1634
48 Spur Achse 2 von	1603
48 Spur Achse 2 bis	1627
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2085
52 Leergewicht bis	2290
53 Garantiegewicht von	2610
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1245
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1455
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	90
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	95
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/55R18 102Y; 8x18 ET39 / 245/45R19 102Y; 8.5x19 ET40 / 255/40R20 101Y; 8.5x20 ET43
70 Reifen Felgen	225/55R18 102V M+S; 8x18 ET39 / 245/45R19 102V M+S; 8x19 ET39
Bemerkungen Z1	05/72) * = QD7AD7DK001RT091B18S54BFCEM9H66(0)F??(3)
Bemerkungen Z3	15) a.W. mit Luftfederung und Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	16) a.W. H-Achslenkung mit elektromechanischen Aktoren
Bemerkungen Z7	28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 55 kW
Bemerkungen Z9	56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typ ww. 305 502, 305 503, geprüft nach E13*55R-01*4236, E13*55R-01*4238