



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AN370
Typengenehmigung erteilt	20201222
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	20210428
Erweiterung TG Positionen	'09/Bem.36
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	Audi RS7 SB
05 Typ; Variante/Version	F2; SDJPBQ?/*
06 Vorziffer	WUA...F2.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2020/683*1840
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM
11 Herstellerplakette	an A-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts bei Federbeinaufnahme
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung mit Niveauregulierung
16 Lenkung	mech.; elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,20
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	305
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.; Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	DJPB
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	3996
28 Leistung kW	441
28 Leistung n	6250
29 Md. max Nm	800
29 Md. max n	2050
30 Abgasreinigung	2/4N0166A? und 2/4N0181B?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/4M0118D
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4K0119?
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/4K0120N
34 Motorkennzeichen	DJP
34 Motorkennzeichen	seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5009
40 Länge bis	0
41 Breite von	1950
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1407
42 Höhe bis	1451
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1118
43 Überhang hinten bis	1121
44 Abstand Achse 1-2 von	2930
44 Abstand Achse 1-2 bis	2934
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1664
47 Spur Achse 1 bis	1669
48 Spur Achse 2 von	1645
48 Spur Achse 2 bis	1653
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2150
52 Leergewicht bis	2370
53 Garantiegewicht von	2735
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1390
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	90
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	95
69 Reifen Felgen	275/35ZR21 (103Y); 10.5x21 ET19 / 285/30ZR22 (101Y); 10.5x22 ET19 (beide Sturz -0.4° bis -1.7°)
70 Reifen Felgen	245/40R21 100V M+S; 8.5x21 ET19 / 285/30R22 101W M+S; 10.5x22 ET19
Bemerkungen Z1	05/72) * = QA8QA8D6012RS031E22S?4BIBEM1H77FLB2
Bemerkungen Z3	20) a.W. mit Keramikbrems scheiben v+h / AUDI Ceramic
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0 kW (Anfahrunterstützung)
Bemerkungen Z7	36) serienmässig mit manuell oder automatisch ausfahrbarem Heckspoiler auf Heckklappe,
Bemerkungen Z8	geprüft nach E24*26R03/04*0092
Bemerkungen Z10	56) keine Anhängerkupplung ab Werk verfügbar