



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AN395
Typengenehmigung erteilt	20201204
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	20210824
Erweiterung TG Positionen	'09/18
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	SQ5 SB quattro
05 Typ; Variante/Version	FY; SDM KCQ1/*
06 Vorziffer	WAU...FY.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2020/683*1550
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	rechts an A-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts bei Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,95
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	DMKC
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	F
27 Hubraum	2967
28 Leistung kW	251
28 Leistung n	3950
29 Md. max Nm	700
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/8W0178L?, 1/8W0230B? und 1/8W0181A(?)
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/80A119K
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/80A120F
34 Motorkennzeichen	DMK



**34 Motorkennzeichen** oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe

**37 Anzahl Plätze Total von** 5

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '4+1

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4689

**40 Länge bis** 0

**41 Breite von** 1893

**41 Breite bis** 1940

**42 Höhe von** 1610

**42 Höhe bis** 1661

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 947

**43 Überhang hinten bis** 953

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2826

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 2832

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0

**47 Spur Achse 1 von** 1622



47 Spur Achse 1 bis	1632
48 Spur Achse 2 von	1626
48 Spur Achse 2 bis	1636
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2085
52 Leergewicht bis	2335
53 Garantiegewicht von	2660
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1350
54 Achsgarantie v bis	1360
54 Achsgarantie h von	1390
54 Achsgarantie h bis	1395
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2400
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	255/45R20 101W; 8x20 ET39 / 255/40R21 102Y; 8.5x21 ET34
70 Reifen Felgen	235/55R19 101H M+S; 7x19 ET34 / 255/45R20 101V M+S; 8x20 ET39
Bemerkungen Z1	05/72) * = QA8QA8D5029RT41C214BI?EM1FSD2(0)
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0kW (Anfahrunterstützung)
Bemerkungen Z5	56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typ E520, geprüft nach E1*55R-012405