



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AN414
Typengenehmigung erteilt	20201204
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	20210429
Erweiterung TG Positionen	'09/52/53
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	Q5 SB 40 TDI qu
05 Typ; Variante/Version	FY; SDTPAQ1/*
06 Vorziffer	WAU...FY.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2020/683*1550
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	rechts an A-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts bei Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	5,30
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	222
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	DTPA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	F
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	150.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/05L166A?, 1/8W0230?? und 1/05L181A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/80A119A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/80A120A
34 Motorkennzeichen	DTP



34 Motorkennzeichen oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4689

40 Länge bis 0

41 Breite von 1893

41 Breite bis 1940

42 Höhe von 1610

42 Höhe bis 1661

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 947

43 Überhang hinten bis 953

44 Abstand Achse 1-2 von 2826

44 Abstand Achse 1-2 bis 2832

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1622



47 Spur Achse 1 bis	1632
48 Spur Achse 2 von	1626
48 Spur Achse 2 bis	1636
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1900
52 Leergewicht bis	2170
53 Garantiegewicht von	2495
53 Garantiegewicht bis	2510
54 Achsgarantie v von	1245
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1335
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	2400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/65R17 104W; 8x17 ET39 / 235/60R18 103V; 8x18 ET39 / 235/55R19 101W; 8x19 ET39
70 Reifen Felgen	255/45R20 101W; 8x20 ET39 / 235/65R17 104H M+S; 7x17 ET34
71 Reifen Felgen	235/60R18 103V M+S; 8x18 ET39 / 235/55R19 101H M+S; 7x19 ET34 / 255/45R20 101V M+S; 8x20 ET39
Bemerkungen Z1	05/72) * = QD7AD7CJ002RT51C174BI?EM1FSD1(?)
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0 kW (Anfahrunterstützung)
Bemerkungen Z5	56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typ E520, geprüft nach E1*55R-012405