



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AN776 |
| Typengenehmigung erteilt | 20201222 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | Q8 55 TFSI e qu |
| 05 Typ; Variante/Version | 4L; SDCBEQ?/* |
| 06 Vorziffer | WAU...F1..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2020/683*0350 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | ww. im Motorraum, im Kofferraum, an A-, B- od. C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | Sitzquerträger Beifahrersitz, hinten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung VA+HA |
| 16 Lenkung | mech., elektrische Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,20 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 240 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | DCBE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-T-DI-Pin |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 2995 |
| 28 Leistung kW | 250.0 |
| 28 Leistung n | 6400 |
| 29 Md. max Nm | 450.0 |
| 29 Md. max n | 1340 |
| 30 Abgasreinigung | 1/8W0166B? und 2/4M0181C? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/4M0118N |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/4M0119C |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/4M4120A |
| 34 Motorkennzeichen | DCB |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, am Motorblock, im Zylinder V |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4986 |
| 40 Länge bis | 5118 |
| 41 Breite von | 1995 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1626 |
| 42 Höhe bis | 1749 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1010 |
| 43 Überhang hinten bis | 1022 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2996 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2998 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1663 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1700 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1667 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1720 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2515 |
| 52 Leergewicht bis | 2705 |
| 53 Garantiegewicht von | 3055 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1550 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 140 |
| 69 Reifen Felgen | 265/55R19 113Y; 8.5x19 ET20 / 275/50R20 113Y; 9x20 ET20 / 285/45R21 113Y; 10x21 ET20 |
| 70 Reifen Felgen | 285/40R22 110Y; 10x22 ET21 / 285/35R23 107Y; 10x23 ET15 |
| 71 Reifen Felgen | 265/55R19 113H M+S; 8.5x19 ET20 / 265/50R20 111H M+S; 8.5x20 ET20 / 285/45R21 113V M+S; 10x21 ET20 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) * = QA8QA8D7004RT11C204BIAEM8S5FLB3 |
| Bemerkungen Z3 | 16) a.W. mit elektromechanischer Lenkung der Hinterräder |
| Bemerkungen Z5 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 60kW |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ 305505 geprüft nach E13 55R-014215 |