



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AP386
Typengenehmigung erteilt	20201229
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A8 60 TFSI e qu
05 Typ; Variante/Version	F8; LCZSEQ?/*
06 Vorziffer	WAU...F8.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2020/683*1751
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	rechts, an A-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, unter rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung mit Niveauregulierung
16 Lenkung	mech.; elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8



18 iA 1	3,08
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.; Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CZSE
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	2995
28 Leistung kW	250.0
28 Leistung n	6400
29 Md. max Nm	500.0
29 Md. max n	1370
30 Abgasreinigung	1/8W0166B? und 1/4N0181A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/8K0118
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4N0119B
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	2/4N0120(?)



34 Motorkennzeichen	CZS
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links vorne, seidl. am Motorblock vor Auspuffkollektor
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5172
40 Länge bis	5293
41 Breite von	1945
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1443
42 Höhe bis	1502
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1185
43 Überhang hinten bis	1192
44 Abstand Achse 1-2 von	2998
44 Abstand Achse 1-2 bis	2999
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1628
47 Spur Achse 1 bis	1644
48 Spur Achse 2 von	1617
48 Spur Achse 2 bis	1633
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2370
52 Leergewicht bis	2575
53 Garantiegewicht von	2910
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	255/45R19 104Y; 9x19 ET34 / 265/40R20 104Y; 9x20 ET37 / 265/35R21 101Y; 9x21 ET37
70 Reifen Felgen	235/50R19 103H M+S; 8x19 ET32 / 265/40R20 101V M+S; 9x20 ET40
Bemerkungen Z1	05/72) * = QA8QA8DY001RT31C20S54BIAEM9B3
Bemerkungen Z3	16) a.W. H-Achslenkung mit elektromechanischen Aktoren
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 60kW
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung ww. Typ 305 462 oder 305 506 geprüft nach E13 55R-01 4131 oder E13 55R-01 4182