



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AQ247                                  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210804                                |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                                |
| Erweiterung TG vom:        | 20220301                                |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/20/72                               |
| 01 EFKO-Code               | 1                                       |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                      |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                      |
| 04 Marke                   | AUDI                                    |
| 04 Typ                     | A4 AV 35 TFSI                           |
| 05 Typ; Variante/Version   | B8; A2DMSBF1/*                          |
| 06 Vorziffer               | WAU...F4.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                     |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                           |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2020/683*0430                 |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                    |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT             |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, an A-, B- od. C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts, bei Federbeindom  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                    |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer           |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe          |
| 17 Achsantrieb             | V                                       |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m7a                                      |
| 18 iA 1                    | 4,23                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 210                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | ww. Unterdruck- oder elektromech. Hilfe, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | hydr., Kreise V/H,                       |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR                 |
| 25 Motor Marke             | AUDI                                     |
| 25 Motor Typ               | DMSB                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | C  |
| 27 Hubraum                 | 1984                                     |
| 28 Leistung kW             | 110.0                                    |
| 28 Leistung n              | 6000                                     |
| 29 Md. max Nm              | 270.0                                    |
| 29 Md. max n               | 3850                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/8W0178D(?) und 1/8W0181C?              |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/8W0118B                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/8W0119A                                |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 33 Schalldämpfer 3 Art                | NS   |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 2/8W0120?                                  |
| 34 Motorkennzeichen                   | DMS  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe  |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                                       |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                               |
| 40 Länge von                          | 4762                                       |
| 40 Länge bis                          | 4871                                       |
| 41 Breite von                         | 1847                                       |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 1395                                       |
| 42 Höhe bis                           | 1477                                       |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 1035                                       |
| 43 Überhang hinten bis                | 1036                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2826                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 2831                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1565 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1575 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1558 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1568 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1595 |
| 52 Leergewicht bis          | 1785 |
| 53 Garantiegewicht von      | 2115 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 1065 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 1150 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 90   |
| 57 gebremst mech            | 1500 |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 750  |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 80   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/60R16 92H; 7x16 ET35 / 225/50R17 94H; 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93H; 8x18 ET40                     |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/60R16 92H M+S; 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S; 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S; 7.5x17 ET38         |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/45R18 95H M+S; 7.5x18 ET39 / 245/40R18 97V M+S; 8x18 ET40  |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) * = FD7FD7CK003RT011B16S54BIBEM2?B1   |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0kW (Anfahrunterstützung)                              |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängerkupplung Typ 305 430 oder 305 467 geprüft nach E13*55R-01*3948 oder E13*55R-01*4046 |