



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AQ831 |
| Typengenehmigung erteilt | 20211014 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 20220210 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/20/22/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | Q2 40 TFSI qu |
| 05 Typ; Variante/Version | GA; XDNNAQ1/* |
| 06 Vorziffer | WAU...GA..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2020/683*1552 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, ww. an A-, B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 4,47/3,30 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 231 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | ww. Unterdruck- oder elektromech. Hilfe, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | DNNA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1984 |
| 28 Leistung kW | 140.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 320.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/5WA178A? und 1/5Q0181H? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5Q0119B |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/5Q0120T |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | DNN |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, seittl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4208 |
| 40 Länge bis | 4216 |
| 41 Breite von | 1794 |
| 41 Breite bis | 1802 |
| 42 Höhe von | 1503 |
| 42 Höhe bis | 1548 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 787 |
| 43 Überhang hinten bis | 790 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2589 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2592 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1547 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1557 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1538 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1577 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1535 |
| 52 Leergewicht bis | 1695 |
| 53 Garantiegewicht von | 2045 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1090 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1030 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 60 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/60R16 92V; 6x16 ET43 / 215/60R16 95V; 6.5x16 ET43 / 215/55R17 94V; 7x17 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | 215/50R18 92W; 7x18 ET45 |
| 71 Reifen Felgen | 205/60R16 92H M+S; 6x16 ET43 / 215/60R16 95V M+S; 6.5x16 ET43 / 215/55R17 94V M+S; 7x17 ET45 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) * = QD7AD7GC007RT11???4BIAEM1HA00B0 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m7a = 4,47/3,30 (1,4-5/2-3,6-7) |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. Anhängerkupplung Typ ADQ69A geprüft nach E13 55R-01 4218 oder E8 55R-01 10585 |