



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AQ915   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20211026   |
| gültig für Importdatum bis | 20240831   |
| Erweiterung TG vom:        | 20220201   |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/20/72  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | AUDI   |
| 04 Typ                     | Q7 55 TFSI qu  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 4L; XDCBDQ?/*  |
| 06 Vorziffer               | WAU...4M.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2020/683*0350  |
| 10 EFKO-Code               | 4009   |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT  |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, im Kofferraum, an A-, B- od. C-Säule             |
| 12 Fahrgestellnummer       | Sitzquerträger Beifahrersitz, hinten oder Längsträger vorne rechts |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                                      |
| 16 Lenkung                 | mech., elektrische Lenkhilfe                                       |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | a8                                       |
| 18 iA 1                    | 3,20                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | ww. Unterdruck- oder elektromech. Hilfe, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | hydr., Kreise V/H,                       |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR                 |
| 25 Motor Marke             | AUDI                                     |
| 25 Motor Typ               | DCBD                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-T-DI                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | C  |
| 27 Hubraum                 | 2995                                     |
| 28 Leistung kW             | 250                                      |
| 28 Leistung n              | 6400                                     |
| 29 Md. max Nm              | 500                                      |
| 29 Md. max n               | 1370                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/4M0181C?, 1/8W0166B?                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/4M0118M                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/4M0119C                                |



|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 33 Schalldämpfer 3 Art                | NS                                  |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/4M4120A                           |
| 34 Motorkennzeichen                   | DCB                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, am Motorblock, im Zylinder V |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                                   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                                |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                        |
| 40 Länge von                          | 5064                                |
| 40 Länge bis                          | 5067                                |
| 41 Breite von                         | 1970                                |
| 41 Breite bis                         | 2017                                |
| 42 Höhe von                           | 1712                                |
| 42 Höhe bis                           | 1743                                |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                                   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                                   |
| 43 Überhang hinten von                | 1083                                |
| 43 Überhang hinten bis                | 1089                                |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3003                                |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 3005                                |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                                   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                                   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1643 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1690 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1640 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1709 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 2130 |
| 52 Leergewicht bis           | 2450 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1445 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1490 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 2700 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 115   |
| 69 Reifen Felgen                    | 285/45R20 112Y; 9x20 ET28 / 285/40R21 109Y; 9.5x21 ET31                 |
| 70 Reifen Felgen                    | 255/50R20 109H M+S; 8x20 ET28 / 285/45R20 112V M+S; 9x20 ET28/ET33      |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) * = QA8QA8D5021R131B204BIBEM1S5FSB2                              |
| Bemerkungen Z3                      | 16) a.W. mit elektromechanischer Lenkung der Hinterräder                |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0kW (Anfahrunterstützung) |