



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AR217 |
| Typengenehmigung erteilt | 20211026 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 20220628 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/Bem.56 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | A3 LIM 40 TDI qu |
| 05 Typ; Variante/Version | GY; LDTUAQ1/* |
| 06 Vorziffer | WAU...GY..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2020/683*2060 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | an A-Säule rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | ww. im Motorraum, vorne rechts am Längsträger oder links an Scheibenquerträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektromech. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 4,47/3,30 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | ww.Unterdruck- oder elektromech. Hilfe, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | hydr., Kreise X, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | DTUA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 147.0 |
| 28 Leistung n | 4100 |
| 29 Md. max Nm | 400.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/05L166C?, 1/05L230C? und 1/05L181C? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5Q0120BD |
| 34 Motorkennzeichen | DTU |



34 Motorkennzeichen vorne oder seitlich am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe

35 Geräuschkämpfung Z2 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4495

40 Länge bis 4504

41 Breite von 1816

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1389

42 Höhe bis 1444

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 961

43 Überhang hinten bis 979

44 Abstand Achse 1-2 von 2618

44 Abstand Achse 1-2 bis 2630

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1539 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1557 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1526 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1544 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1560 |
| 52 Leergewicht bis | 1695 |
| 53 Garantiegewicht von | 2015 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1095 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1015 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 70 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/45R17 91Y; 8x17 ET46 / 225/40R18 92Y; 8x18 ET46 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91H M+; 6.5x16 ET43 / 205/50R17 93H M+S; 6.5x17 ET43 / 225/45R17 94V M+S; 8x17 ET46 |
| 71 Reifen Felgen | 225/40R18 92V M+S; 8x18 ET46 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) * = QD7AD7GC005RT031?1?4BIAEM1ML?1D0? |
| Bemerkungen Z3 | 14) Vierlenkerachse hinten |
| Bemerkungen Z5 | 18) 4,47/3,30 (1,4-5/2-3,6-7) |
| Bemerkungen Z7 | 56) 29.+30. Stelle der Version: N1 = Fahrwerk normal |
| Bemerkungen Z8 | a.W. Anhängerkupplung Typ TMB PS 147 oder Typ 305 319, Ausführung/Version 8Y0 800 495 oder 8Y0 803 882, |
| Bemerkungen Z9 | geprüft nach E8 55R-01 10663 oder E13 55-02 4756 |



Bemerkungen Z11

29.+30. Stelle der Version: H1 = Fahrwerk Hochstand

Bemerkungen Z12

a.W. Anhängerkupplung Typ TMB PS 147 oder Typ 305 519,
Ausführung/Version 8Y0 800 495 A oder

Bemerkungen Z13

8Y0 803 882 A, geprüft nach E8 55R-01 10663 oder E13 55-02 4756
