



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AR704
Typengenehmigung erteilt	20220211
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20220624
Erweiterung TG Positionen	'09/43
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	Q8 60 TFSI e qu
05 Typ; Variante/Version	4L; SDCBEQ?/*
06 Vorziffer	WAU...F1.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2020/683*0350
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraum, im Kofferraum, an A-, B- od. C-Säule
12 Fahrgestellnummer	Sitzquerträger Beifahrersitz, hinten oder Längsträger vorne rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,20
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	240
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	ww. Unterdruck- oder elektromech. Hilfe,
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Kreise V/H,
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	DCBE
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	2995
28 Leistung kW	250
28 Leistung n	6400
29 Md. max Nm	450
29 Md. max n	1340
30 Abgasreinigung	1/8W0166B? und 2/4M0181C?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/4M0118N
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4M0119C



33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/4M4120A
34 Motorkennzeichen	DCB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, am Motorblock, im Zylinder V
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4986
40 Länge bis	5006
41 Breite von	1995
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1673
42 Höhe bis	1715
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1004
43 Überhang hinten bis	1016
44 Abstand Achse 1-2 von	3003
44 Abstand Achse 1-2 bis	3004
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1663
47 Spur Achse 1 bis	1700
48 Spur Achse 2 von	1667
48 Spur Achse 2 bis	1720
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2505
52 Leergewicht bis	2695
53 Garantiegewicht von	3045
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1550
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	115
69 Reifen Felgen	265/55R19 113Y; 8.5x19 ET20 / 275/50R20 113Y; 9x20 ET20
70 Reifen Felgen	265/55R19 113H M+S; 8.5x19 ET20 / 265/50R20 111H M+S; 8.5x20 ET20
Bemerkungen Z1	05/72) * = QA8QA8D7004R171B204BICEM9S5FSB3
Bemerkungen Z3	16) a.W. mit elektromechanischer Lenkung der Hinterräder
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 60kW