



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AR966 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220715 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | RS5 SB qu Comp. |
| 05 Typ; Variante/Version | B8; S2DECAQ1/* |
| 06 Vorziffer | WUA...F5..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0447 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM |
| 11 Herstellerplakette | ww. im Motorraum, an A- od. B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts, bei Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a8 |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1 | 3,20 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 290 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | ww. Unterdruck- oder elektromech. Hilfe, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | DECA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2894 |
| 28 Leistung kW | 331.0 |
| 28 Leistung n | 6700 |
| 29 Md. max Nm | 600.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 2/8W0178J? und 2/8W0181D? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/4M0118N |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/8W0119K |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 2/8W0120? |
| 34 Motorkennzeichen | DEC |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4777 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1866 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1370 |
| 42 Höhe bis | 1407 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1029 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2831 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|-----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1595 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1603 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1589 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1597 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1810 |
| 52 Leergewicht bis | 1945 |
| 53 Garantiegewicht von | 2320 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1240 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1220 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 90 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 265/35R19 98Y; 9x19 ET24 / 275/30R20 97Y; 9x20 ET22/ET26 / 275/30ZR20 97Y; 9x20ET22 |
| 70 Reifen Felgen | 235/40R19 96V M+S; 8x19 ET26 / 275/30R20 97W M+S; 9x20 ET22/ET26 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) * = QA8QA8D5021RS031E20S54BIAEM2B0 |
| Bemerkungen Z3 | 20) a.W. Audi Keramikbremsanlage mit Bremssättel in rot, anthrazit oder blau |
| Bemerkungen Z4 | Serie: Stahlbremsanlage mit Bremssättel in schwarz, a.W. in rot |