



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AS215
Typengenehmigung erteilt	20220802
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	Q4 45 e-tron qu
05 Typ; Variante/Version	FZ; XBL1RQ1/*
06 Vorziffer	WAU...FZ.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2020/683*00006
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	an B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, am Querträger Boden
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m1a



18 iA 1	2,76/3,90
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektromechanische Fremdkraft, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Trommel;
20 Betriebsbremse Z3	ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Trommel auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	BL1R
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	195.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	460.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	EBR/EBJ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf den Elektromotoren
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4588
40 Länge bis	4591
41 Breite von	1865
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1599
42 Höhe bis	1640
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	962
43 Überhang hinten bis	967
44 Abstand Achse 1-2 von	2770
44 Abstand Achse 1-2 bis	2772
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1590
47 Spur Achse 1 bis	1600
48 Spur Achse 2 von	1574
48 Spur Achse 2 bis	1584
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2210
52 Leergewicht bis	2375
53 Garantiegewicht von	2720
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1270
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1515
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/55R19 101T; 8x19 ET45 / h= 255/50R19 103T; 8x19 ET45
70 Reifen Felgen	v= 235/50R20 100T; 8x20 ET45 / h= 255/45R20 101T; 9x20 ET42
71 Reifen Felgen	v= 235/45R21 101T; 8.5x21 ET40 / h= 255/40R21 102T; 9x21 ET42
Bemerkungen Z1	05/72)* = QE1QE1G1Z03RT011???0GAAEM0
Bemerkungen Z3	18) 2,76/3,90 (VA/HA)
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung nach ECE85: EBRA= 20kW / EBJA= 70kW
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängerkupplung Klasse A50-x, Typ E585, geprüft nach E1*55R01/07*2889
Bemerkungen Z9	68) v= 235/55R19 101T M+S; 8x19 ET45 / h= 255/50R19 103T M+S; 8x19 ET45