



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BA305
Typengenehmigung erteilt	20220429
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20220525
Erweiterung TG Positionen	'69/70/71/Bem.68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BENTLEY
04 Typ	FlyingSpur Hybrid
05 Typ; Variante/Version	3S; B4CYDD/1, -/2, B5CYDD/1, -/2
06 Vorziffer	SCBBN.3S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2019/543*0634
10 EFKO-Code	5013
10 Hersteller	BENTLEY MOTORS LIMITED, GB-CW1 3PL Crewe, Cheshire
11 Herstellerplakette	links an A-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung mit integr. Stossdämpfern
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,45
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	333
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr. mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	BENTLEY
25 Motor Typ	DGP
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	2894
28 Leistung kW	306.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	550.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	2/971 178AB und 2/971 181
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3SD 118A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/3SD 120?
34 Motorkennzeichen	DGP



34 Motorkennzeichen am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

35 Geräuschkämpfung Z2 Reflektionskapsel unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 5

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5316

40 Länge bis 0

41 Breite von 1988

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1483

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1235

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3194

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1670
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1664
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2580
52 Leergewicht bis	2716
53 Garantiegewicht von	3030
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1684
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 265/45ZR20 (108Y); 9.5x20 ET68 / h= 295/40ZR20 (110Y); 11x20 ET56
70 Reifen Felgen	v= 265/40ZR21 (105Y); 9x21 ET61, 9.5x21 ET68 / h= 305/35ZR21 (109Y); 10.5x21 ET52, 11x21 ET59
71 Reifen Felgen	v= 275/35ZR22 (104Y); 9x22 ET64, 9.5x22 ET71 / h= 315/30ZR22 (107Y); 10.5x22 ET55, 11x22 ET62
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e13*2007/46*0634*10
Bemerkungen Z3	28) Elektromotor Marke: BENTLEY EAP
Bemerkungen Z4	Leistung: 103kW, Spannung: 291V - 374V
Bemerkungen Z5	Dreissig-Minuten-Leistung: 70kW



Bemerkungen Z7

68) v= 265/45R20 108W M+S; 9.5x20 ET68 / h= 295/40R20 110W
M+S; 11x21 ET56

Bemerkungen Z8

v= 265/40R21 105W M+S; 9x21 ET61, 9.5x21 ET68 / h= 305/35R21
109W M+S; 10.5x21 ET52, 11x21 ET59
