



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BA937
Typengenehmigung erteilt	19990730
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20070618
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	323i
05 Typ; Variante/Version	346L; AM31/01,-/02; AM32/01,-/02
06 Vorziffer	WBAAM3.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0097
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben an Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,07
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,07
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	231
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	228
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	256S4
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2494
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	245.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	2/1732952 + 1732954 oder
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1722132



32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1722133 oder 1714886
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/1722134 oder 1733889
34 Motorkennzeichen	256S4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Kurbelgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4471
40 Länge bis	0
41 Breite von	1739
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1397
42 Höhe bis	1415
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	988
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1471
47 Spur Achse 1 bis	1481
48 Spur Achse 2 von	1477
48 Spur Achse 2 bis	1493
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1445
52 Leergewicht bis	1485
53 Garantiegewicht von	1870
53 Garantiegewicht bis	1910
54 Achsgarantie v von	905
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	720
58 ungebremst autom	720
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 195/65R15 91V; 6 1/2x15 ET42 / 205/60R15 91V; 6 1/2x15 ET42, 7x15 ET47
70 Reifen Felgen	v+h= 205/55R16 91V; 7x16 ET46-47 / 225/50R16 92W/ZR; 7x16 ET46-47
71 Reifen Felgen	v+h= 205/50R17 93W(XL); 7x17EH2 ET47 / 225/45R17 93W 8x17 ET47
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e1*97/27*0097*04
Bemerkungen Z3	30) 2/1714879 + 1714880 ohne Vorschalldämpfer



<b>Bemerkungen Z5</b>	68) v= 225/45ZR17; 7 1/2x17 ET41 / h= 245/40ZR17; 8 1/2x17 ET50
<b>Bemerkungen Z6</b>	v= 225/40ZR18; 8x18 ET47 / h= 255/35ZR18; 8 1/2x18 ET50
<b>Bemerkungen Z8</b>	68) Sommer- und Winterbereifung: nur auf Guss- oder Schmiede-LM Rad
<b>Bemerkungen Z10</b>	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
<b>Bemerkungen Z11</b>	Typ: 303140; Genehmigungszeichen: e13 00-0189