



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BA959
Typengenehmigung erteilt	19990823
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20010906
Erweiterung TG Positionen	'05/09/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	540i
05 Typ; Variante/Version	5/DS; DN8?/01, -/02 Leichtpanzerung
06 Vorziffer	WBADN8.....
07 Karosserieform Code	339
07 Karosserieform	Limousine gepanzert
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-98/14*0022
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	am Federbeindom vorne rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,81
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	448S2
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4398
28 Leistung kW	210.0
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	440.0
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	2/1437529 und 1/1716491 und 1/1716492
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1432971 oder 1440155
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1433351 oder 1742384 und
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/1742591 oder 1432972
34 Motorkennzeichen	448S2



34 Motorkennzeichen

vorne, Stirnseitig am Kurbelgehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4775
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1435
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	861
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1084
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2830
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1512



47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	20.0
48 Spur Achse 2 von	1514
48 Spur Achse 2 bis	1526
48 ET Achse 2 von	26.0
48 ET Achse 2 bis	20.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1875
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1185
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 225/55R16 95W; 7x16 ET20 a.W. Dunlop Bereifung mit Reifenstützring, empf. Vmax 210km/h
70 Reifen Felgen	v+h= 235/45R17 94W; 8x17 ET20
71 Reifen Felgen	v+h= 235/45R17 94W; 8x17 ET20EH2
Bemerkungen Z1	48) 1518mm ET24
Bemerkungen Z3	68) v= 235/45R17 94W; 8x17 ET20 und h= 255/40R17 94W; 9x17 ET26
Bemerkungen Z4	v= 235/40ZR18; 8x18 ET20 und h= 265/35ZR18; 9x18 ET24