



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BA967
Typengenehmigung erteilt	19991208
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030107
Erweiterung TG Positionen	'15/34/36/48/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	X5 4.4i
05 Typ; Variante/Version	X53; FB31/01,-/02; FB32/01,-/02
06 Vorziffer	WBAFB3.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0153
10 EFKO-Code	5712
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oder links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts vorn an Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,64
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	206
19 Fahrzeug Vmax autom bis	230
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	448S2
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4398
28 Leistung kW	210
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	440
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	2/7503376
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7500583
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1439491 und 1/1439492
34 Motorkennzeichen	448S2



34 Motorkennzeichen

vorne, stirnseitig am Kurbelgehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4667
40 Länge bis	4761
41 Breite von	1872
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1707
42 Höhe bis	1715
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	983
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2820
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560



47 Spur Achse 1 bis	1576
48 Spur Achse 2 von	1560
48 Spur Achse 2 bis	1596
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2170
52 Leergewicht bis	2200
53 Garantiegewicht von	2650
53 Garantiegewicht bis	2685
54 Achsgarantie v von	1230
54 Achsgarantie v bis	1250
54 Achsgarantie h von	1460
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2300
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	120
69 Reifen Felgen	v+h= 235/65R17 104H/104Q M+S; 7 1/2x17 ET40 / v+h= 255/55R18 105H/105V; 8 1/2x18 ET48
70 Reifen Felgen	v = 255/50R19 103V; 9x19 ET48 / h= 285/45R19 107V; 10x19 ET45
71 Reifen Felgen	v = 275/40R20 102W; 9 1/2x20 ET45 / h= 315/35R20 106W; 10 1/2x20 ET30
Bemerkungen Z1	15) ww. höhenverstellbare Luftfederung
Bemerkungen Z3	18) mit Transfergetriebe
Bemerkungen Z5	19) 230 km/h, mit Sportfahrwerk
Bemerkungen Z7	36) ww. zusätzliche Fernlichtscheinwerfer auf dem Dach
Bemerkungen Z9	68) Sommer- und Winterbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM Rad
Bemerkungen Z10	Sommerreifen (17" und 18") für Fahrzeuge mit Sportpaket nicht zulässig
Bemerkungen Z11	bei 20"-Bereifung ist eine zusätzliche Radabdeckung notwendig



**Bemerkungen Z13**

72) a) ohne Sportfahrwerk

---

**Bemerkungen Z14**

b) mit Sportfahrwerk

---